


CERTIFICATION

I, drs. F. de Groot, a sworn translator of Dutch nationality,
of J. Boezerstraat 83, 2552 DL DEN HAAG, the Netherlands,
do hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the
attached translation verified by me is a true and accurate
translation of French patent specification FR 1 890 963.

Signed this 28th day of November, 2005



-translation of French patent FR 1.390.963-

Title: Safety valve for gas cylinder under pressure and use thereof with a vaporizing apparatus.

The present invention relates to an improvement to a safety valve apparatus according to the parent patent.

It is noted that the apparatus allows, on the one side, the release of compressed gas contained in a cylinder provided with an outlet valve and, on the other side, restriction of the pressure of the released gas to a predetermined maximum, the restriction of the pressure being effective even in case of a malfunction or leakages located in the valve of the cylinder, while, owing to the safety resulting therefrom, all risks of the utilizing apparatus, designed to work under low pressure, exploding are removed.

The apparatus according to the present invention, with which the same results can be obtained while appreciable simplifications are offered, is characterized with respect to the apparatus according to the parent patent in that the opening of the valve of the cylinder is produced by a thrust applied to the end thereof, causing the end of the valve to be driven back against a fixed stop, and in that the closing of the valve is effected by the backward movement of the cylinder so that the valve can return to its initial position, while this return occurs when the pressure in the enclosure of the utilizing apparatus applies a force to the head of the cylinder that is greater than the force developed by the thrust applied to its end.

The invention is described hereinbelow with reference to the accompanying drawings. In the drawings:

Figure 1 is a longitudinal cross-sectional view of a safety valve apparatus according to the invention;

Figure 2 represents the same apparatus after a safety system is activated caused by an abnormal flow from the valve of the cylinder.

The apparatus comprises a body 1 in which a cylinder 2 with compressed gas is accommodated. The collar of the cylinder can glide into the toric, air-tight connection 4. A spring 7, which takes support on a cap 8, presses the cylinder towards the end of the body 1 in which a channel 5 is arranged which communicates with the enclosure 10 of the utilizing apparatus by lateral openings 6, normally sealed off by a cylindrical sleeve 9 of resilient material.

When the cylinder is introduced into the body 1 and the cap 8 is completely screwed on, the point of the cylinder valve runs against the surface 11 and the valve is pushed back to the opened position, thus effecting the release of the gas which flows through the channel 5 towards the enclosure 10 after having lifted the resilient sleeve 9.

The pressure prevailing in the enclosure 10, in the channel 5 and in the end of the body 1 applies a force to the front face of the cylinder which opposes the force of the spring 7.

When this force exceeds the force of the spring 7, the cylinder moves back while its collar glides in the toric connection 4. This backward movement continues until the valve is completely closed again, thereby stopping the flow rate of the gas.

If the pressure in the utilizing apparatus is reduced, the spring 7 returns the cylinder to the heart of the body 1, the valve is forced back once more and the gas from the cylinder escapes towards the utilizing apparatus. Therefore, it is clear that owing to the apparatus according to the invention in a given pressure can be maintained the utilizing apparatus depending on the force of the spring 7.

If, following a leakage through the valve, gas escapes from the cylinder although the valve is closed, the pressure of the released gas increases. This increase of pressure results in a further compression of the spring 7 and by a backward movement of the cylinder, which continues until the collar thereof escapes the toric connection 4. Then, the gas escapes through an opening 12 arranged in the body 1, which result in that the pressure of use is limited to the desired value.

As the resilient sleeve 9 lie over the openings 6, it is possible to remove one cylinder and to replace it without the gas contained in the apparatus 10 being able to escape during this operation.

ABSTRACT

The object of the invention is an improvement to an apparatus according to the parent invention, characterized in that the opening of the valve of the cylinder is produced by a thrust applied to the end thereof, causing the end of the valve to be pressed back against a fixed stop, and in that the closing of the valve is effected by the backward movement of the cylinder so that the valve can return to its initial position, which backward movement is effected when the pressure in the enclosure of the utilizing apparatus applies a force to the head of the cylinder greater than the force developed by the thrust applied to its end.

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

AU BREVET D'INVENTION

SERVICE

N° 1.390.963

de la PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

P. V. n° 968.712

Classification internationale

N° 85.712

F 25 j



Détendeur de sécurité pour bouteille de gaz sous pression et son application à un appareil vaporisateur.

M. PIERRE PÉRISSÉ résidant en France (Haute-Garonne).

(Brevet principal pris le 26 octobre 1963.)

Demandée le 25 mars 1964, à 16^h 32^m, à Paris.

Délivrée par arrêté du 23 août 1965.

(Bulletin officiel de la Propriété industrielle, n° 40 de 1965.)

(Certificat d'addition dont la délivrance a été ajournée en exécution de l'article 11, § 7, de la loi du 5 juillet 1844 modifiée par la loi du 7 avril 1902.)

1^{re} addition n° 85.290.

La présente invention concerne un perfectionnement au dispositif détendeur de sécurité selon le brevet principal.

Il est rappelé que le dispositif permet d'une part de détendre le gaz comprimé contenu dans une bouteille équipée d'un clapet de sortie et d'autre part de limiter la pression du gaz détendu à un maximum prédéterminé, cette limitation de la pression étant effective même dans le cas d'un mauvais fonctionnement ou de fuites ayant leur siège dans le clapet de la bouteille, et la sécurité qui en découle permettant d'écarter tous risques d'éclatement de l'appareil utilisateur, conçu pour travailler à basse pression.

Le dispositif selon la présente invention qui permet d'atteindre les mêmes résultats tout en présentant de notables simplifications se caractérise par rapport au dispositif selon le brevet principal en ce que l'ouverture du clapet de la bouteille est provoquée par une poussée appliquée sur le fond de celle-ci, et qui a pour effet de refouler l'extrémité du clapet contre une butée fixe, et en ce que la fermeture du clapet est réalisée par le recul de la bouteille permettant le retour du clapet à sa position initiale, ledit recul intervenant lorsque la pression dans l'enceinte de l'appareil utilisateur exerce sur la tête de la bouteille une force supérieure à celle développée par la poussée appliquée sur son fond.

L'invention est décrite ci-après avec référence aux dessins annexés dans lesquels :

La figure 1 est une vue en coupe longitudinale d'un dispositif détendeur de sécurité, selon l'invention;

La figure 2 représente le même dispositif après déclenchement du système de sécurité, provoqué par une fuite anormale du clapet de la bouteille.

Le dispositif comprend un corps 1 dans lequel est logée une bouteille de gaz comprimé 2. Le col de la bouteille peut coulisser à l'intérieur du joint torique d'étanchéité 4. Un ressort 7, prenant appui sur un bouchon 8, pousse la bouteille vers le fond du corps 1 dans lequel est percé un canal 5 communiquant avec l'enceinte 10 de l'appareil utilisateur par des orifices latéraux 6, normalement obturés par un manchon cylindrique 9 en matière élastique.

Lorsque la bouteille est introduite dans le corps 1 et que le bouchon 8 est vissé à fond, la pointe du clapet de la bouteille vient buter contre le plan 11 et le clapet se trouve repoussé en position ouverte, provoquant ainsi la libération du gaz qui s'écoule par le canal 5 vers l'enceinte 10, après avoir soulevé le manchon élastique 9.

La pression régnant dans l'enceinte 10, dans le canal 5 et dans le fond du corps 1, exerce sur la face avant de la bouteille, une force s'opposant à la force du ressort 7.

Lorsque cette force dépasse celle du ressort 7, la bouteille recule, son col coulissant dans le joint torique 4. Ce recul se poursuit jusqu'à ce que le clapet se soit complètement refermé, arrêtant ainsi le débit de gaz.

Si la pression dans l'appareil utilisateur diminue le ressort 7 ramène la bouteille dans le fond du corps 1, le clapet est refoulé à nouveau, et le gaz de la bouteille s'échappe vers l'appareil utilisateur.

On voit ainsi que le dispositif selon l'invention permet de maintenir dans l'appareil utilisateur, une

pression donnée, qui est fonction de la force du ressort 7.

Si, par suite d'une fuite du clapet, le gaz de la bouteille s'échappe bien que le clapet soit fermé, la pression du gaz détendu croît. Cette augmentation de pression se traduit par un écrasement plus grand du ressort 7 et par un recul de la bouteille, lequel se poursuit jusqu'au moment où le col de celle-ci échappe au joint torique 4. Le gaz s'échappe alors par un orifice 12 pratiqué dans le corps 1, ce qui a pour effet de limiter la pression d'utilisation à la valeur désirée.

Le manchon élastique 9 occultant les orifices 6, il est possible d'enlever une bouteille et de la remplacer sans que le gaz enfermé dans l'appareil 10 puisse sortir pendant la manœuvre.

RÉSUMÉ

L'invention a pour objet un perfectionnement au dispositif selon le brevet principal, caractérisé en ce que l'ouverture du clapet de la bouteille est provoquée par une poussée appliquée sur le fond de celle-ci et qui a pour effet de refouler l'extrémité du clapet contre une butée fixe, et en ce que la fermeture du clapet est réalisée par le recul de la bouteille permettant le retour du clapet à sa position initiale, ledit recul intervenant lorsque la pression dans l'enceinte de l'appareil utilisateur exerce sur la tête de la bouteille une force supérieure à celle développée par la poussée appliquée sur son fond.

PIERRE PÉRISSÉ

Par procuration :
Cabinet Brot

